



高温・
高速回転用
スーパーグリース

- ・潤滑性・極圧性・耐熱性・摩擦係数に優れたオールラウンドグリース
- ・合成ベース基油にメガライト(オメガ独自の添加剤)とPTFEをブレンド
- ・過酷な稼働条件下での生産設備の寿命延長・トラブル防止に最適

TRUST Save Money
OMEGA Enhance Performance
TO Extend Service Life

オメガ22 製品概要

特徴

最新技術で開発された合成油 (PAO) にPTFEを添加して潤滑性能を高めた製品です。

- ・高品質の多目的グリースで、広範囲な温度条件で使用出来ます。高温時に優れた油膜を形成するよう高い粘度指数を持ち、限界温度点に達するまでの熱安定性に優れています。
- ・重荷重に耐え、機械設備の寿命と潤滑周期を延ばし、メンテナンスにかかる経費を大幅に軽減できます。
- ・高いせん断安定性と低い摩擦係数を持っているので、運転トルクを軽減し、工場内の騒音を軽減します。

使用箇所

全てのタイプのボール・ローラーベアリング、コロ軸受メタル、ジョイント部、LMガイド、ボールネジ、カップリング、工作機械、成形機、モールド金型、乾燥炉、コルゲーター、テンター、高速モーター等。

稠度	2号
滴点,℃	260
基油	ポリアルファオレフィン
増稠剤	リチウム、PTFE
使用温度範囲,℃	-40~220
ティムケン,OKロード,ボンド	80
色	薄緑色
荷姿	5kg・15kg・400gジャバラ



The Ultimate Lubricant

Magna Industrial reserves the right to modify or change this product for purpose of improving its performance characteristics
©2005 Magna Industrial Co, Limited.

The OMEGA trade mark is the property of ITW, Inc., and is used under licence by Magna Industrial Co, Limited

MAGNA INDUSTRIAL CO. LIMITED
Total Quality Maintenance

ODP 22 M-LHHK

オメガ潤滑剤輸入販売元

株式会社 アルファ・テック

〒577-0841 東大阪市足代3-2-14
(東大阪第一ビル)

TEL06-6729-0031

FAX06-6729-0036