



585

OMEGA 585 Synthetic Food-Grade Chain & Gear Oil



FGオイル (NSF H-1)

食品・医薬品・化粧品機械用
合成チェーン・ギヤ用オイル

- ・食飲料産業界が要求する過酷な稼働条件をクリアするように完全合成油で製造されました。
- ・ -30°C ～ 240°C の広範囲な温度条件でも強靱な潤滑性を発揮します。
- ・優れた耐酸化性、耐蝕性と耐摩耗性があります。
- ・金属への付着性に優れており、強靱な油膜はギヤ一面から飛散しにくい粘着特性を持っています。

TRUST *Save Money*
OMEGA *Enhance Performance*
TO *Extend Service Life*



Nonfood Compounds Program Listed
Category Code : H1
Registration Number : 124232

MAGNA INDUSTRIAL CO. LIMITED
— Total Quality Maintenance —

オメガ585カテゴリーコード:H1
NSF登録NO:124232

オメガ585 製品概要

特徴

オメガ585は、全ての成分を検査・テストして完全な高純質で生産された食品・医薬品・化粧品機械用完全合成チェーン・ギヤ用オイル (NSF H-1) です。

- 高温スチームから超低温・冷凍機まで食飲料産業機械の全ての稼動条件を満足させます (-30℃~240℃)。
- 鉱油、炭化水素・ポリサイクリック芳香族、あるいは他のどんな有害物質も含有していません。
- 食品加工時や、飲料充填時、缶詰加工時に、クエン酸・酢酸・脂肪・動物油・血液などの混入があっても、また熱加工や蒸気洗浄などによってもオイル劣化はありません。
- 高粘着性で飛散しにくく、適用箇所に油膜を形成します。
- オメガ585は、+205℃の高温下で6時間使用しても気化ロスわずか4%です。
- ASTM D-665の酸化テストの結果、完全に酸化しないという特徴が認められました。

使用箇所

オメガ585は使用した機械部品に付着していても、残っていてもフラッシングしたりスチーム洗浄を毎回する必要はありません。

- 食品加工工場・高温ボトリング機械・缶詰工場・料理設備
- チラー・ブローア・冷凍室ガイド・冷凍設備送風機・製氷設備・人工降雪機
- チェーンガイド・コンベアー・ローラー・モーター・ホイスト
- さまざまな条件下で稼動する食飲料産業と缶詰め工場の全てのギヤードライブで使用可能です。

粘度	ISO VG 220
動粘度 (cst) 40℃	220
比重	~0.85
流動点	-36
荷姿	5ℓ・20ℓ



Omega

The Ultimate Lubricant

Magna Industrial reserves the right to modify or change this product for purpose of improving its performance characteristics
©2007 Magna Industrial Co. Limited.

The OMEGA trade mark is the property of ITW, Inc., and is used under licence by Magna Industrial Co. Limited

MAGNA INDUSTRIAL CO. LIMITED
Total Quality Maintenance

ODP 585 A-LHHM

オメガ潤滑剤輸入販売元

株式会社 アルファ・テック

〒577-0841 東大阪市足代3-2-14
(東大阪第一ビル)

TEL06-6729-0031

FAX06-6729-0036