



66

OMEGA 66 Heavy-Duty Low-Temp Grease



Heavy-Duty Low-Temp Grease

- 寒冷地における乗用車・トラック・トラクター、重軽産業車輛に最適です。
- 摩耗及び遊休時間を抑えます。
- 腐蝕を防ぎます。
- 高い耐水性があります。
- 優れた潤滑性を発揮します。
- 最後まで潤滑性を発揮し続けます。

TRUST *Save Money*
OMEGA *Enhance Performance*
TO *Extend Service Life*

MAGNA INDUSTRIAL CO. LIMITED
—Total Quality Maintenance

ITW

オメガ66 製品概要

特徴

-55℃までその物性と特性を維持できる低温用グリースです。

- ・オメガ66は高い耐水性と経年安定性を持ち、腐蝕を防止します。
- ・速効性と持続性を発揮し、経済的で給脂も容易で、機器の摩耗と遊休時間を抑えます。
- ・オメガ66の化学的特性と潤滑性は、温度が下がっても変化しません。低温における集中給脂でもよく潤滑できます。

仕様

稠度	: 2号
混和稠度 (@25℃)	: 265-295
滴点	: 138℃
引火点	: 149℃
流動点	: 55℃

使用箇所

乗用車・トラック・トラクター・低温で稼動する重産業用機器・冷蔵庫及び冷凍庫



Omega

The Ultimate Lubricant

Magna Industrial reserves the right to modify or change this product for purposes of improving its performance characteristics.
© 2005 Magna Industrial Co. Limited.

The OMEGA trade mark is the property of ITW, Inc., and is used under licence by Magna Industrial Co. Limited

MAGNA INDUSTRIAL CO. LIMITED
Total Quality Maintenance

ODP 66 BH-LHHK

輸入販売元

株式会社 アルファ・テック

〒577-0841 東大阪市足代3-2-14
(東大阪第一ビル)

TEL06-6729-0031

FAX06-6729-0036