



# 66

OMEGA 66 Heavy-Duty Low-Temp Grease



## Heavy-Duty Low-Temp Grease

- 寒冷地における乗用車・トラック・トラクター、重軽産業車輛に最適です。
- 摩耗及び遊休時間を抑えます。
- 腐蝕を防ぎます。
- 高い耐水性があります。
- 優れた潤滑性を発揮します。
- 最後まで潤滑性を発揮し続けます。

TRUST *Save Money*  
OMEGA *Enhance Performance*  
TO *Extend Service Life*

MAGNA INDUSTRIAL CO. LIMITED  
—Total Quality Maintenance

ITW

## オメガ66 製品概要

### 特徴

-55℃までその物性と特性を維持できる低温用グリースです。

- ・オメガ66は高い耐水性と経年安定性を持ち、腐蝕を防止します。
- ・速効性と持続性を発揮し、経済的で給脂も容易で、機器の摩耗と遊休時間を抑えます。
- ・オメガ66の化学的特性と潤滑性は、温度が下がっても変化しません。低温における集中給脂でもよく潤滑できます。

### 仕様

稠度	: 2号
混和稠度 (@25℃)	: 265-295
滴点	: 138℃
引火点	: 149℃
流動点	: 55℃

### 使用箇所

乗用車・トラック・トラクター・低温で稼動する重産業用機器・冷蔵庫及び冷凍庫



**Omega**

The Ultimate Lubricant

Magna Industrial reserves the right to modify or change this product for purposes of improving its performance characteristics.  
© 2005 Magna Industrial Co. Limited.

The OMEGA trade mark is the property of ITW, Inc., and is used under licence by Magna Industrial Co. Limited

**MAGNA INDUSTRIAL CO. LIMITED**  
Total Quality Maintenance

ODP 66 BH-LHHK

## 輸入販売元

株式会社 アルファ・テック

〒577-0841 東大阪市足代3-2-14  
(東大阪第一ビル)

TEL06-6729-0031

FAX06-6729-0036