



73

【オメガ73】 オープンギヤーグリース

スライディングやワイピング運動に耐え、
スコ어링、ゴーリング又スカuffingから
金属表面を守る事の出来るオープンギヤーグリースです。

過酷な条件でも耐え、強力な粘着性を持った
オメガ独自の活性極圧添加剤を含有

- 衝撃の吸収……・優れた潤滑特性
 - ・ 高圧にも耐える強靱な油膜
 - ・ ギヤー鳴りの防止。
- オールシーズン対応 冬場……硬化しにくく、暖める必要なし。
夏場……飛散、たれ落ちなし。
- 完全耐水性
- 作業の効率化、ロングライフ → 経費を大幅に削減。

73

【オメガ73】



製品特徴

- 使い易さ：粘度が常に安定している為、冬場に温める必要がありません。
- 特殊な粘度向上剤を含んでいるので、金属面に強力な油膜を張り、高温時の飛散を最小限におさえます。
- 磨耗とサビから守ります。
- オープンギヤーの一番大きな磨耗の原因である衝撃を吸収します。
- するどい金属面の接触や厳しい条件下でも使用できます。
- 完全耐水性です。
- 適点がありません。

使用箇所

全てのオープンギヤータイプ

スーパーギヤー・ヘリカルギヤー・ヘリングボーンギヤー・又ウォームギヤー 等。
ラック・ピニオン、各種クレーン、ゲート用ギヤー、印刷機戒ギヤー部
トレーラー転向輪・旋回ギヤー 等。

稠度	2号
引火点	227°C
滴点	無し
増稠剤	カーボンブラック
ティムケンOKロード 1bs. min. (ASTM:D-2509)	40ポンド
使用温度範囲	-7°C~204°C
色	黒

荷姿	15kg缶	400gカートリッジ	300ccスプレー
	5kg缶	400gジャバラ	