



ZetaLube

A New Lubricity Dimension
Evolved From Experience



ZetaLube

211食品機械用ホワイトグリース

Description

製品概要

FGグリース (NSF H-1)

- ・ 重荷重・耐水性能が求められる食品・飲料設備などの各Brg・軸受に使用できます。
- ・ 食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される設備。
- ・ 他のタイプのグリースと互換性があり、グリースの切り替えが容易です。
- ・ 食品との偶発的接触が許容される潤滑剤。



MAGNA INDUSTRIAL CO. LIMITED
Total Quality Maintenance

www.magnagroup.com

Magna Industrial reserves the right to modify or change this product for purpose of improving its performance characteristics ©2013 Magna Industrial Co.Limited.

The ZetaLube trade mark is the property of ITW, Inc and is used under licence by Magna Industrial Co.Limited



Features and Benefits : 特長

- ・食品機械用ホワイトグリース (NSF H-1) は、多様な食品・飲料・医薬・設備機械に使用出来る為、グリースの在庫を統一化し、最小限にする事が可能です。
- ・鋇物基油とアルミニウムコンプレックス増ちょう剤をベースに、防錆と酸化防止の添加剤を加えて製造され、極めて高い性能を備えています。
- ・比類のない粘着性がある為、優れた耐水性・耐洗浄性・耐腐蝕性があります。
- ・飛散や垂れ落ちが少なく、グリースの消費量を減少します。
- ・殆ど油分離しません。
- ・他のタイプのグリースと互換性があり、グリースの切り替えが容易です。
(カルシウム・12-hydroxy・カルシウムコンプレックス・リチウム)



Recommended Applications : 使用箇所

- ・Zeta Lube 211 は、重荷重・耐水性能が求められる食品・飲料設備などの各ベアリング・軸受に使用できます。

Typical Data

色	ホワイト
稠度	2号
基油	パラフィン鋇油
増稠剤	アルミニウムコンプレックス
比重	0.875
混和針入度 @25℃	280
滴点,℃	288
耐水洗性 %	2.5
使用温度範囲,℃	-15~145

■ 規格

- ・NSF インターナショナルの基準 : NSF H-1 認証
食品との偶発的接触が許容されるグリース

■ 安全衛生

- ・注意！ : 本製品は潤滑剤です。食品ではありません。

Pack-size

15kg 缶・400g ジャバラ

Authorized Distributor

ジータルブ輸入販売元
株式会社 アルファ・テック

TEL : 06-6729-0031
FAX : 06-6729-0036