



**ZetaLube**

A New Lubricity Dimension  
Evolved From Experience



ZetaLube

# 861多目的極圧ギヤーオイル

## Description

### 製品概要

◆従来品の常識を変える

画期的なギヤーオイル◆

金属面(歯車・摺動面・チェーン・カム)に  
完全なる保護膜を形成し、機械をガードします。

**MAGNA INDUSTRIAL CO. LIMITED**  
Total Quality Maintenance

[www.magnagroup.com](http://www.magnagroup.com)

Magna Industrial reserves the right to modify or change this product for purpose of improving its performance characteristics ©2013 Magna Industrial Co.Limited.

The ZetaLube trade mark is the property of ITW, Inc. and is used under licence by Magna Industrial Co. Limited



## Features and Benefits : 特長

- ・遠心力に振られず、ギヤー歯面にまとわり付く独特な粘着性で歯車に完全なる油膜を形成し機器をガードします。
- ・強靱な油膜を形成し、独自に開発された消泡剤が含有している為、酸化の原因と泡立ちを最小限に抑え金属同士の接触による摩擦と摩耗からギヤーシステムを保護し、オイル交換サイクルを大幅に伸ばします。
- ・独自の添加剤『メガライト』配合により更油間隔の延長(2倍以上)
- ・完全耐水性です。



## Recommended Applications : 使用箇所

- ・ウォームギヤー、ハイポイドギヤ、ギヤーヘッド、スーパー・ヘリカルギヤー、ストレートとスパイラルベベルギヤー、全ての産業用ギヤー潤滑
- ・カム・カムフロア、溝カム
- ・押出機の減速機、印刷のカム、デリバリーチェーン等
- ・飛散・タレ落ちで困っている箇所
- ・水の混入による錆で困っている箇所

## Typical Data

	ASTM TEST	SAE 75w90	SAE 80w90	SAE 85w140
		ISO VG100~150相当	ISO VG150~220相当	ISO VG150~320相当
比重(kg/L) @15℃	D-1298	0.883	0.899	0.901
粘度(cst) @40℃ @100℃	D-445	103	150	330
		14.5	15.5	25.0
引火点(℃)	D-92	215	250	258
流動点(℃)	D-97	-32	-33	-21

## Pack-size

20Lペール缶

Authorized Distributor

ジータルブ輸入販売元  
株式会社 アルファ・テック

TEL:06-6729-0031  
FAX:06-6729-0036