



# 58

OMEGA 58 Superior Food Machinery Grease

## Superior Food Machinery Grease

### 食品機械用ホワイトグリース

**UP GRADE NSF H-1認証品**

- ・高純度グリース:クリーンな環境下での使用を可能にするために開発。
- ・食品工場・医薬品工場で使用する様々な薬品・酸に耐えられます。
- ・優れた耐水・耐水洗性を発揮。
- ・低温特性をバージョンアップ。

TRUST *Save Money*  
OMEGA *Enhance Performance*  
TO *Extend Service Life*



Nonfood Compounds Program Listed  
Category Code : H1  
Registration Number : 157641



## オメガ58 製品概要

### 特徴

- Omega 58は世界中の食品・医薬品業界において、数多くのメーカーに指定、使用されている信頼性の高い潤滑剤です。
- Omega 58は、製造から厳しく純度が管理され高品質です。
- 過酷な温度変化にも品質の低下は見られず、高温稼働時にも食品・医薬品工場や、クリーンルーム内での通常使用される洗浄剤、クリーニング剤にも耐えられます。
- 優れた粘着性を持っており、特に耐水性・耐洗浄性・耐水洗性を持っており、機械洗浄後の錆の発生を抑えます。
- 白色、無臭、無害でクエン酸・リンゴ酸・トマト酸・酒石酸等の食品プラントでの酸基に侵されません。
- 耐荷重性能・使用温度範囲が大幅にアップ。  
過酷な設備機械にも広く使用出来ます。  
(Four-Ball Weld Load Test: 四球極圧荷重テスト 500kg)
- 冷凍・冷蔵設備にも使用出来る低温特性。(マイナス40℃)



### 使用箇所

- オメガ58は、食品加工機械全般、全ての箇所で使用出来る広い汎用性があります。
- 製罐機・スチームボトルマシーン・包装機械・印刷機械
- 充填機・ワイン工場・酪農・金型スライド面
- 製紙機械・ハムオートクレーブ・医療機器攪拌機

※NSFH-1:食品に偶発的に接触する可能性がある箇所に使用出来る潤滑剤

稠 度	0号・2号
滴 点℃	>250
基 油	合成油
増徴剤	アルミニウムコンプレックス
使用温度範囲℃	-40~165
色	オフホワイト
荷 姿	5kg・15kg・400gジャバラ 300mlスプレー



ITW PPFK reserves the right to modify or change this product for purposes of improving its performance characteristics.  
© 2016 ITW PP & F Korea Limited

The Omega Trade Mark is the property of ITW Inc., and is used under licence by ITW PP & F Korea Limited.

