



## Waterproof Open Gear Grease

### オープンギヤー用グリース

過酷な条件でも耐え、強力な粘着性を持ったオメガ独自の活性極圧添加剤を含有。

完全耐水性で、耐摩耗性に優れ、衝撃荷重を吸収し腐蝕などから金属表面を守る事の出来るオープンギヤーグリースです。

TRUST *Save Money*  
OMEGA *Enhance Performance*  
TO *Extend Service Life*



**ITW**  
PERFORMANCE  
POLYMERS & FLUIDS®

## 特徴：

- オメガ73は、金属表面に非常に親和性があります。  
湿った状態でも効果があります。
- オメガ73は、特殊な粘度向上剤を含有しており、  
金属表面に強力な油膜を形成し、高温時の飛散  
を最小限に抑えます。
- オメガ73は、完全耐水性です。
- オメガ73は、摩耗と錆からギヤを守ります。
- 現代的な負荷要因やギア設計に対応するように  
設計されています。

## 使用箇所：

全てのオープンギヤタイプ（全天候型対応）

（スーパーギヤ、ヘリカルギヤ、ウオームギヤ、ヘリングボーンギヤ等）

- 各種クレーン   •ゲート用ギヤ   •ホイスト   •ウィンドポンプ
- ウィンチ   •ヘビー機器   •木材のドラッグ   •レールプーリー
- ケーブル類   •スキーリフト   •印刷機械ギヤ部
- トレーラー転向輪・旋回台ギヤ部等

| 稠度            | 2号       |
|---------------|----------|
| 引火点           | 227℃     |
| 滴点            | 無し       |
| 増徴剤           | カーボンブラック |
| ティムケンOKロードポンド | 40       |
| 使用温度範囲        | -7℃~204℃ |
| 色             | 黒        |



**Omega**

*The Ultimate Lubricant*

ITW PPFK reserves the right to  
modify or change this product for purposes  
of improving its performance characteristics.  
© 2016 ITW PP & F Korea Limited

The Omega Trade Mark is the property of ITW Inc., and  
is used under licence by ITW PP & F Korea Limited.



The information contained in this publication is to the best of our  
knowledge and accurate at the time of issue in October, 2016