



Super Corrosion- Control Grease

耐腐食グリース

- ・耐腐蝕性・耐水洗性において比類の無い程優れた特性を持った特殊グリースです。
- ・過酷な塩水・腐蝕雰囲気環境下で驚異的な特性を発揮します。
 - ・金属を腐食から守ります。
 - ・塩水の浸透にも耐えます。
 - ・弱酸・弱アルカリの環境下での使用が可能。
 - ・耐水性で、水を置換します。
 - ・水中潤滑が可能です。

TRUST Save Money
OMEGA Enhance Performance
TO Extend Service Life



ITW
PERFORMANCE
POLYMERS & FLUIDS®

製品概要：

優れた耐腐蝕性のある塩水用グリースです。
港湾設備・漁業・船舶・石油開発・海上ガス発掘・オイルタンカー・工作機械などの最も過酷な腐蝕や酸化条件下でユニークな特性を発揮します。
添加剤そのものが防錆作用を持っている為、長期間性能を維持し、防錆作用が低下する要因は起きません。

優れた耐水性：

特殊な添加剤・活性剤が入っている為、湿気や水に対して比類の無い優れた性能を発揮します。
進行中の金属の酸化を即座に抑え、劣化する事なく耐熱性・耐湿気性・耐水洗性を発揮し機器を長期間守ります。

ユニークな高密度組織：

水より重い比重で、水中でも長期間潤滑特性を維持し、給脂された部分の水や湿気を置換します。

使用箇所：

- ・ウォーターポンプ・船舶・海洋設備・マリンスポーツ
- ・海洋ワイヤーロープ
- ・工作機械・水中設備・製紙機械・洗浄設備
- ・薬品環境下での潤滑
- ・排水設備など環境の厳しい機器全般

稠度	2号
引火点	249℃
滴点	318℃
増徴剤	カルシウム コンプレックス
ティムケンOKロードポンド	60
使用温度範囲	-23℃~210℃
色	茶



ITW PPFK reserves the right to modify or change this product for purposes of improving its performance characteristics.
© 2018 ITW PP & F Korea Limited

The Omega Trade Mark is the property of ITW Inc., and is used under licence by ITW PP & F Korea Limited.



The information contained in this publication is to the best of our knowledge and accurate at the time of issue in January, 2018